

Wasmachine - Professioneel proLite

Schulthess starLine Prime



Naam: Schulthess starLine Prima
Gebruik: Professioneel
Vulgewicht: 6-8 KG
Inhoud: 60 L
Aansluiting: 400 V
Uitvoering: Pompafvoer / klepafvoer

Snel en eenvoudig: dit is de Schulthess proLite Collection. Deze collectie is gemaakt voor kleine bedrijven - zoals wasserettes - en heeft alles wat het onmisbaar maakt voor deze branches. Met speciaal voor hen ontwikkeld gereedschap wordt het doseren van wasmiddel, het doen van de was en het afrekenen van de was kinderspel. Dit is de magie van Schulthess.




starLine prime steen
AEA1.109

Naam model	starLine Prime
Huisvesting	Stone
Paneel	Inkt
Deur	Inkt
Deurscharnier	selecteerbaar
Aquastop	selecteerbaar
Aansluiting warm water	optioneel

Technische gegevens Wasmachine starLine Prime

Merkmamen	Schulthess	
Naam model	starLine Prime	
Productnummer	AEA0.109	
Basisgegevens		
Nominale capaciteit	max. kg	7 tot 8
Hoogte	cm	85
Breedte	cm	60
Diepte inclusief wandafstand	cm	67
Diepte met deur open (inclusief wandafstand)	cm	110
Gewicht leeg	kg	90
Vulopening	∅ cm	34
Draaisnelheid	max. rpm	1400
Energie-efficiëntieklasse	(A tot G)	
Spin-efficiëntieklasse	(A tot G)	
Klasse van geluidsemissie via de lucht	(A tot D)	
Energie-efficiëntie-index	EEI	
Energieverbruik per bedrijfscyclus	kWh	
Waterverbruik per bedrijfscyclus	L	
Geluidsemissie via de lucht tijdens het draaien dB	A	
Voedingsspanning	V	400 1N
Netfrequentie 50 Hz		X
Netfrequentie 50/60 Hz		
Aangesloten belastingen	kW	4
Zekering	AT	10
Warmteafgifte (per verwarmingselement)	kW	1.9/1.9
Aansluitkabel	mm ²	2LNPE 1.5
Flex		W
T12 stekker (230V / 10A)		
T15 stekker (400V / 10A)		W
CEE 7/7 type E+F - Schukostekker (230V / 16A)		
Type I - China-stekker (230V / 10A)		
BS1363 - UK-stekker (230V / 13A)		
Land van vervaardiging		CH
Stroomverbruik in - uitstand	W	
- stand-bymodus	W	
- vooringestelde tijd	W	
- aangesloten stand-bymodus	W	
Kenmerken		
Circulatiepomp		
Afvoerpomp		W
Afvoerklep		W
LED trommelverlichting		
Vuil sensor		
Weergave lading/dosering (meting lading)		
Akoestisch pakket		
Wateraansluiting UK (WRAS-componenten)		
3-wegklep (sluis)		
Deurscharnier links (standaard)		W
Deurscharnier rechts		W
Waterinlaatslang (Aquaprotect)		W
Aquasafe		
Aquastop		W
Wateraansluiting UK		
Extra ventiel voor warmwateraansluiting		O
Extra ventiel voor zacht-/regenwateraansluiting		
Connectiviteit met RFID		
Connectiviteit zonder RFID		O
CRM (RFID-betaalsysteem)		
Aansluiting voor 8 doseerpompen voor vloeibaar reinigingsmiddel		O
Deurbalg EPDM		W
Deurbalg siliconen		W
Deurconcept SMAG Thuiszorg		
Deurconcept SMAG Semiprofessioneel		X
Aanvullende apparaatgegevens		
Naam en adres van aanbieder	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	

Uitleg X= permanent geïntegreerd O= optioneel W= selecteerbaar

 De gestandaardiseerde productdeclaratie voldoet aan de richtlijnen die zijn uitgegeven door de FEA, de Zwitserse vereniging van huishoudelijke en commerciële apparaten, in samenwerking met consumentenorganisaties. De productdeclaratie is gebaseerd op de normen van de IEC Internationale Elektrotechnische Commissie (Technische Commissie TC 59).